

# Anykey9554B 双模 5.8G/2.4G 电信级无线网桥

## I、产品特点 Product Highlights

- 数据包转发率高
- 系统稳定性高，产品具有独有的 APC 自动控制功能，可在恶劣通信条件下调整自身功率，保证数据实时传送
- 10/100M 自适应以太网口轻松接入有线网络
- 抗多路径干扰算法保证强烈干扰情况下数据稳定传输
- 支持多台设备集群，升级方便

## II、产品参数 Product Parameters

- 频段：2.4G/5.8G
- 发射功率：18(+/-1)dBm
- 传输速率：6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 动态转换
- 调制方式：OFDM 16 QAM、64 QAM、DQPSK、DBPSK
- 传输距离：9554B-23 1-5km (传输条件：通视无障碍)；若外接高增益天线，距离可达 10km
- 数据接口：RJ45、GX16-8
- 射频接口：N 型
- 工作模式：点对点，点对多点，中继
- 电源：DC：36-72V(其余可定制) AC：220V
- 温度：商业级：-30°C 到 60°C  
工业级：-40°C 到 85°C  
军工级：-50°C 到 85°C
- 湿度：5%-95%，无冷凝
- 网络管理模式：SNMP MIB, 集中网管 MWS
- 防水等级：IP67

## III、典型应用 Typical Applications

- 运营商网络延伸覆盖
- 运营商数据传输

## IV、外形尺寸 Dimensions

